

# Nieuw



## Maak uw huidige Wagner AirCoat spuitsysteem nóg eenvoudiger in gebruik... met het AC COMPACT systeem.

De krachtige, stille compressor die u eenvoudig op uw huidige Wagner AirCoat installatie kunt bevestigen.

Dit geïntegreerde luchtcompressor-systeem biedt u alle voordelen van de veel geprezen Wagner AirCoat techniek, maar bovendien:

- geen gesleep met compressor en losse lucht slang meer
- voldoende opbrengst voor alle spuitapplicaties
- fluïsterstil
- geschikt voor gebruik met aanzuigsysteem of 5/20 liter bovenbeker
- stevige en eenvoudig te reinigen rvs-behuizing
- 1 stekker systeem
- eenvoudige montage voor nieuwe of bestaande AirCoat installaties

### Technische gegevens:

Max. luchtdruk	2,8 bar
Opbrengst	ca. 125 l/minuut continu bij 2,8 bar
Vermogen	545 Watt
Artikelnummer	7600000

\* Het AC COMPACT systeem kan op de Wagner SF 23, 27 en 31 aangesloten worden. Wel dient i.v.m. het luchtverbruik de AC 4600 Prof pistool met groene luchtkap te worden gebruikt.



# Nieuw

## De Wagner AC COMPACT AirCoat spuitinstallaties met geïntegreerde compressor.

Voor nevelarm spuitwerk met o.a. lak en latex. Geen gesleep met aparte compressors meer en ruim voldoende lucht opbrengst voor het mooiste spuitbeeld met minimale nevel. Door gebruik te maken van de unieke Wagner membraantechniek kunt met een zeer lage spuitdruk werken zonder hinderlijke pulsatie in het spuitbeeld zoals bij plunjerpompen. Met geïntegreerde compressor voor nog meer bedieningsgemak.

AC 4600 Prof pistool met groot pistoolfilter en omkeerbare spuittips

Nieuwe, zeer flexibele slangenset 10 m.

Geïntegreerde, fluisterstille compressor



Standaard met 5 liter bovenbeker\* direct op de pomp voor snel en gecontroleerd reinigen.

Pulsatievrije membraanpomp, ook bij lage spuitdruk.

Standaard luchtdrukregelaar voor exacte luchthoeveelheid en verfijnde verneveling.

Geen hogedrukfilter nodig, dus minder onderhoudskosten en sneller reinigen of van kleur wisselen

### SuperFinish 23 AC COMPACT

Voor lak en latex  
 Max. spuitdruk 250 bar  
 Max. opbrengst 2,4 l/minuut  
 Max. spuittip 0,023"

### SuperFinish 27 AC COMPACT

Voor o.a. lak, grotere latexwerken en buitenmuurverven  
 Max. spuitdruk 250 bar  
 Max. opbrengst 3,0 l/minuut  
 Max. spuittip 0,027"



\* ook te gebruiken met 20 liter bovenbeker of rvs zelfreinigend aanzuigsysteem